

SEQUEL™ 纤维编织盘根



- 热传导性能是普通聚四氟乙烯盘根的3倍
- 工作温度-400F ~ +550F (-240℃ ~ +288℃)
- 卓越的抗化学性能, 1-14PH
- 热膨胀系数低
- 极好的润滑性能
- 轴的转速3000 fpm(15.25m/s)
- 不会燃烧
- 抗电腐蚀
- 符合FDA标准
- 纯净洁白

SEQUEL™ 盘根

使用SEQUEL™盘根能大大延长使用寿命并减少开支

在一些不能有颜色污染的应用场合, 通常人们采用一些白色的泵用盘根。由戈尔公司提供的全新的白色 SEQUEL™ 盘根有诸多优点, 使您忘却停工的烦恼。SEQUEL™ 盘根出色的热传导性能大大延长盘根的使用寿命, 同时防止了对转轴的磨损, 它可减少您停工的时间和因频繁更换盘根所增加的额外开支, 同时有效地降低设备的损坏。

SEQUEL™ 盘根的特性和戈尔公司的GFO® 纤维盘根很相似, 只是它常用于一些对颜色较为敏感的应用场合。



在制药业化学过滤干燥机上的应用



在食品行业巧克力混合机上的应用



在饮料业瓶装机上的应用



符合FDA标准

食品级的SEQUEL™盘根符合FDA标准, 是食品行业的理想产品。它成功应用于巧克力、制糖和食用油等场合。SEQUEL™盘根同时还可被广泛应用于制药行业, 特别是在混合搅拌机上使用, 效果特别明显。

▲ 使用 SEQUEL™ 盘根后, 因泄漏而频繁紧固螺栓将成为过去。SEQUEL™ 盘根优良的润滑性和热传导性将减少轴的磨损, 延长盘根和泵使用的时间。